

فایل چاپی



فایل رنگ سفید



نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

به علت به علت اتوماتیک بودن فرم بندی، نظارتی بر روی فایل صورت نمی گیرد

درباره محصول




نوع PVC این کارت از نوع نیمه شفاف بوده و چاپ چهار رنگ اصلی به تنهایی خوانا و پررنگ جلوه نمی کند، از این رو ابتدا در مناطق چاپی چهار رنگ (براساس فایل رنگ سفید مشتری) رنگ سفید به عنوان اولین رنگ چاپ می شود و سپس چهار رنگ اصلی روی کارت چاپ خواهد شد. با این کار مناطق چاپی پررنگ تر و واضح تر جلوه خواهد کرد و مناطقی که رنگ سفید چاپ نشده نیمه شفاف باقی خواهند ماند.


حالت های مختلف چاپی این محصول



حالت اول: بدون ارائه (فایل رنگ سفید) مناطق چاپی کارت شما نیمه شفاف خواهد شد.



حالت دوم: جهت بهتر دیده شدن مناطق چاپی از (فایل رنگ سفید) استفاده کنید.



محدوده چاپی



برای جلوگیری از سفیدی کار، امتداد پس زمینه ها (طرح، رنگ و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.

قرینه نشدن کادر



به علت خطای احتمالی برش از کادر های قرینه استفاده نکنید.
(بعد از برش، کادر شما وسط در وسط نخواهد بود)

محدوده خطر برش



از قرار دادن نوشته، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ نارنجی مشخص شده اکیدا خودداری نمایید.

احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانگر رعایت فاصله برش ۵ میلی متری از هر ۴ طرف می باشد.

تطابق داشتن فایل چاپ رنگ سفید و فایل چاپ



در این محصول بایستی فایل چاپ رنگ سفید و فایل چاپی دقیقا تطابق داشته باشند.

عدم استفاده از چاپ سفید در زیر نوشته ها

به علت امکان خطای کمتر از 1 میلیمتری در چاپ رنگ سفید، از قرار دادن فیلم چاپ سفید در زیر نوشته ها و طرح های خود جدا خودداری کنید. در صورتی که قصد واضح تر شدن نوشته ها را دارید از نوشته های با درصد رنگ C:100 M:100 Y:100 K:100 استفاده کنید.