


فایل چاپی



فایل نقره کوب



نکاتی که باید هنگام طراحی رعایت کنید

محدوده چاپی

برای جلوگیری از سفیدی کار، امتداد پس زمینه ها (طرح، رنگ و ...) در تمام محدوده چاپ الزامی است.

قرینه نشدن کادر

به علت خطای احتمالی برش از کادر های قرینه استفاده نکنید. (بعد از برش، کادر شما وسط در وسط نخواهد بود)

محدوده خطر برش فایل چاپی و فایل نقره کوب

از قرار دادن نوشته، لوگو و یا عکس در قسمت هایی که با رنگ نارنجی مشخص شده اکیدا خودداری نمایید.

احتمال برش در این محدوده بسیار زیاد است. این محدوده نشانگر رعایت فاصله برش ۵ میلی متری از هر ۴ طرف فایل چاپی و فایل نقره کوب می باشد.

تطابق داشتن فایل نقره کوب و فایل چاپی

کلیشه نقره کوب با چاپ ۱، ۲ میلی متر خطای روی هم خوری دارد. این نکته را هنگام طراحی در نظر گرفته و از طرح هایی که بایستی فایل نقره رو هم خوری داشته باشند پرهیز کنید.

تمپلات نقره کوب

از استفاده کردن تمپلات (یکدست) نقره کوب خودداری فرمائید. در غیر اینصورت امکان ریزش فویل در نقره کوب وجود دارد.

سایز مناسب فونت نوشته ها در کلیشه نقره کوب

حتی الامکان از فونت های زیر سایز ۸ و نازک در فیلم نقره کوب استفاده نکنید.

عدم استفاده از یووی روی نقره کوب

به علت جذب نشدن ماده یووی به نقره کوب و حباب زدن و ریختن یووی، از گذاشتن یووی بر روی طلاکوب جدا خودداری نمایید.

